

Modelo: **FATO MACACO**

REF. 103-COT-24

EPI Categoria I

Roupa de protecção



COMPOSIÇÃO

100% Algodão

CORES:

Cores: Azul Marinho

TAMANHOS:

De 48-70

DESCRIÇÃO:

- Macacão com fecho central injetado com carcela e fita autoadesiva.
- Punhos elásticos com fita autoadesiva ajustável e cintura elástica na parte de trás.
- Um bolso no peito com fechor, um bolso na manga esquerda, dois bolsos de chapa na frente.
- Bolso com abas e fita autoadesiva na perna esquerda.
- Um bolso de medidor na perna direita.
- Bolso traseiro de remendo.

Para manter inalteradas as características da peça, devem ser respeitadas as indicações de tamanho e as normas de lavagem. Para uma correta manutenção da peça, evite na medida do possível o contato direto com a luz e toda a fonte de calor. Este produto não tem prazo de validade.

Este fato macaco foi concebido e fabricado de acordo com os requisitos do Decreto-Lei 1407/1992 para riscos mínimos (Categoria I), concretamente foi testado para agressões mecânicas cujos efeitos sejam superficiais.

É anexada documentação técnica IN 00231/2015 com a REF. COT24 onde se constata a medição obtida pelo teste de Martindale para este tipo de agressões superficiais. Trata-se de um EPI de Categoria I.

CERTIFICADOS / DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

FOLLETO INFORMATIVO																																												
FABRICANTE: ADEEPI GRUPO 2002, S.L. Topacio 26, Pol. San Cristóbal 47012 Valladolid	 CIF: B47517503	Tel: 98 321 93 55 Fax 98 321 93 04 adeepi@adeepi.com www.adeepi.com																																										
ROPA DE PROTECCIÓN: BUZO ALGODÓN	EPI de CATEGORIA I PRENDA CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECTIVA EUROPEA 89/686/CEE.	MANTENIMIENTO: La suciedad depositada sobre la superficie del tejido puede afectar de una forma adversa los niveles de prestación, por lo que este EPI debe lavarse, cuando su estado lo aconseje, como cualquier otra prenda textil siguiendo las instrucciones de la etiqueta cosida a la prenda y que se indican a continuación. ANTES de cada uso, especialmente si el EPI ha sido usado y/o lavado con anterioridad, debe revisarse adecuadamente, desechando las prendas que por su aspecto presenten dudas sobre su nivel de protección. ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase de origen y evitar en lo posible el contacto directo con la luz y toda fuente de calor y humedad. CADUCIDAD: La vida útil de este EPI está directamente relacionada con el uso, cuidados y nº de ciclos de limpieza. El EPI debe de ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro tras una inspección visual.																																										
REF.: 103-COT-24																																												
COMPOSICIÓN: 100% algodón. COLOR: marino, azulina. TALLAS: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. DESCRIPCIÓN: Buzo 240 gr/m2. 7 bolsillos. Cierre central con cremallera y velcro. Cintura trasera elástica. El usuario deberá ajustarse la prenda mediante sus sistemas de cierre. Nunca se trabajará con la prenda desabrochada. El usuario debe utilizar una prenda de su talla, no se debe modificar el diseño. Para una mayor información o ante cualquier duda, póngase en contacto con el teléfono indicado en la cabecera. USO: Este EPI ha sido concebido para proteger al usuario contra las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales. Ha sido sometido a la determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale según la norma UNE EN ISO 12947-2:1999/AC:2006, superando los 12.000 ciclos hasta rotura de un hilo con formación de agujero. Implica hasta 12.000 rozaduras externas antes de que exista riesgo de rotura de hilo en la trama (agujero). UTILIZACIÓN INADECUADA: Nunca debe usarse este EPI frente a riesgos de otro tipo a los indicados.	Verifiquen sus medidas y elijan la talla adecuada. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLAS (cm)</th> <th>ALTURA USUARIO (A)</th> <th>CONTOÑO PECHO (B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>46</td><td>170 - 194</td><td>108 - 111</td></tr> <tr><td>48</td><td>170 - 194</td><td>111 - 114</td></tr> <tr><td>50</td><td>170 - 194</td><td>114 - 117</td></tr> <tr><td>52</td><td>170 - 194</td><td>117 - 120</td></tr> <tr><td>54</td><td>170 - 194</td><td>120 - 123</td></tr> <tr><td>56</td><td>170 - 194</td><td>123 - 126</td></tr> <tr><td>58</td><td>170 - 194</td><td>126 - 129</td></tr> <tr><td>60</td><td>170 - 194</td><td>129 - 132</td></tr> <tr><td>62</td><td>170 - 194</td><td>132 - 135</td></tr> <tr><td>64</td><td>170 - 194</td><td>135 - 138</td></tr> <tr><td>66</td><td>170 - 194</td><td>138 - 141</td></tr> <tr><td>68</td><td>170 - 194</td><td>141 - 144</td></tr> <tr><td>70</td><td>170 - 194</td><td>144 - 147</td></tr> </tbody> </table>  EN ISO 13688/13	TALLAS (cm)	ALTURA USUARIO (A)	CONTOÑO PECHO (B)	46	170 - 194	108 - 111	48	170 - 194	111 - 114	50	170 - 194	114 - 117	52	170 - 194	117 - 120	54	170 - 194	120 - 123	56	170 - 194	123 - 126	58	170 - 194	126 - 129	60	170 - 194	129 - 132	62	170 - 194	132 - 135	64	170 - 194	135 - 138	66	170 - 194	138 - 141	68	170 - 194	141 - 144	70	170 - 194	144 - 147	 -LAVADO DOMÉSTICO MODERADO A TEMPERATURA MÁXIMA DE 30°C -NO LEJEAR -PLANCHAR A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 150°C -NO LAVAR EN SECO -SECADO EN SECADORA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 60°C
TALLAS (cm)	ALTURA USUARIO (A)	CONTOÑO PECHO (B)																																										
46	170 - 194	108 - 111																																										
48	170 - 194	111 - 114																																										
50	170 - 194	114 - 117																																										
52	170 - 194	117 - 120																																										
54	170 - 194	120 - 123																																										
56	170 - 194	123 - 126																																										
58	170 - 194	126 - 129																																										
60	170 - 194	129 - 132																																										
62	170 - 194	132 - 135																																										
64	170 - 194	135 - 138																																										
66	170 - 194	138 - 141																																										
68	170 - 194	141 - 144																																										
70	170 - 194	144 - 147																																										