

Modelo: Tampões Reutilizáveis com Fio_Timpano
DESCRIÇÃO

Fabricados em TPR (caucho termoplástico) hipoalergénico.
 Trata-se de um material moldável e muito resistente ao envelhecimento e à abrasão.
 Pré-modelados: não é necessário adaptá-los antes da sua inserção.
 O seu desenho com cone triple facilita a inserção, oferecendo uma proteção perfeita e uma grande comodidade inclusivamente em uso prolongado.
 Colocação higiénica: não é necessário tocar o tampão durante a sua colocação.
 Cordão anti-perda em polipropileno Cordão antiperdas em PVC.

. SNR: 27 dB


. Peso: 2,64 g



Selagem tripla.



Cordão anti-perda em polipropileno (PP)


DETALHES:

Norma e certificação	EN 352-2 CE																																						
Aplicações	Postos de trabalho com altas temperaturas. Exposição intermitente a ruídos. Ambientes de trabalho com um nível de ruído alto: de 96 dB a 111 dB. Uso industrial geral.																																						
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar em local fresco e seco dentro da sua embalagem, evitando a humidade, sujidade e pó.																																						
Indicações Uso - Modo de utilização	São reutilizáveis e laváveis com água morna e sabão; enxaguar e secar. Este equipamento é de uso individual. Como tal, não deve ser utilizado por vários operários. Os tampões devem ser usados continuamente em áreas ruidosas. Estes tampões não devem ser usados em ambientes onde existam riscos de que o cordão de união possa ficar preso durante o seu uso.																																						
Apresentação	Estojo de 1 par. Saco com 25 pares Embalagem de 40 sacos. 																																						
Código de barras	GTIN-13: 8423173840013 GTIN-14: 28423173840017																																						
Tabela de atenuação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequência em Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> <th>8000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atenuação média</td> <td>25.3</td> <td>24.6</td> <td>26.8</td> <td>26.4</td> <td>30.1</td> <td>36.1</td> <td>40.4</td> </tr> <tr> <td>Desvio padrão</td> <td>4.5</td> <td>4.9</td> <td>3.4</td> <td>3.3</td> <td>4.3</td> <td>3.5</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>Atenuação mínima</td> <td>20.8</td> <td>19.7</td> <td>23.4</td> <td>23.1</td> <td>25.8</td> <td>32.6</td> <td>34.3</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>Atenuação global em frequências</td> <td>Altas (H) H = 27</td> <td>Médias (M) M = 24</td> <td>Baixas (L) L = 22</td> <td>SNR</td> <td>27</td> </tr> </table>	Frequência em Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Atenuação média	25.3	24.6	26.8	26.4	30.1	36.1	40.4	Desvio padrão	4.5	4.9	3.4	3.3	4.3	3.5	6.1	Atenuação mínima	20.8	19.7	23.4	23.1	25.8	32.6	34.3	Atenuação global em frequências	Altas (H) H = 27	Médias (M) M = 24	Baixas (L) L = 22	SNR	27
Frequência em Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000																																
Atenuação média	25.3	24.6	26.8	26.4	30.1	36.1	40.4																																
Desvio padrão	4.5	4.9	3.4	3.3	4.3	3.5	6.1																																
Atenuação mínima	20.8	19.7	23.4	23.1	25.8	32.6	34.3																																
Atenuação global em frequências	Altas (H) H = 27	Médias (M) M = 24	Baixas (L) L = 22	SNR	27																																		

Tabela de características

Laváveis	✓
Hipoalergénicos	✓
Reutilizáveis	✓
Um uso	✗
Detetáveis	✗
Cordão	✓
Tamanho nominal	7-12

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt

CERTIFICADO DO FORNECEDOR

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer MEDOP.

PPE Identification	Type	Hearing protection - earplugs		
	References	910350 TIMPANO con cordón 914413 TIMPANO sin cordón		
	Batch			
Manufacturer	MEDOP c/ Bruno Mauricio Zabala, 16-4ª izq - 48003 Bilbao - Vizcaya - Spain www.medop.es			
Object of the declaration	Pre-moulded reusable earplug which is manufactured in TPR. Two options: With polypropylene security cord to prevent loss or without security cord			
Relevant Union harmonisation legislation	Regulation (EU) 2016/425			
Relevant harmonised standards	EN 352-2:2002			
PPE category	III			
Notified Body that performed the EU type-examination (Article 10)	INSPEC B.V. (No. 2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands			
Certificate reference	PPE21162179			
Conformity Assessment Procedure	Not Apply <input type="checkbox"/>	Module C2 <input type="checkbox"/>	Module D <input checked="" type="checkbox"/>	NB: INSPEC B.V. (No. 2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands

Bilbao, on 12th May 2021



Inés Gómez-Rubiera
Legal Representative

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E - 4470 - 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt