

FICHA TÉCNICA

ANDREA S3 WR SRC

Bota de segurança em pele Nobuk com membrana DRY-PROOF

MATERIAL: FLOR de pele genuína, oleada suavemente de primeira qualidade e grossa, têxtilnylon à prova de água, camurça e couro. Guarnição e partes laterais reflectoras. Membrana WR DRY-PROOF completamente impermeável e respirável.

Biqueira em composite (não metálica) atérmica, não-magnética, e ultra-leve e extra-larga.

Sola fabricada em PU/TPU de alta densidade (grande resistência à abrasão e grande conforto).

Calçado confeccionado com reforço da biqueira em composite (liga de moléculas de resinas de plástico). Esta biqueira substitui as tradicionais biqueiras de aço, melhorando de forma substancial as características destas. Esta protecção está devidamente certificada e cumpre a norma 12568 S contida nas Normas Gerais de calçado de protecção laboral EN 20345:2011. Suporta uma impacto de 200J (equivalente ao impacto da queda de 20Kg de 1mt de altura sobre as pontas dos pés) Suporta uma compressão de 15 KN (equivalente a 1,5 Toneladas de peso) Resulta de 40% mais leve que a biqueira de aço. Não detectável nos scanners anti-metálicos. Tem melhores propriedades térmicas e de isolamento. Resistente a diversos tipos de ácidos, água e condições atmosféricas desfavoráveis.

PALMILHA INTERIOR

Este calçado usa uma palmilha têxtil que cumpre com todos os pressupostos da norma EN 12568 contida nas Normas Gerais de calçado de protecção laboral EN 20345:2011. Palmilha composta por multiplas camadas confeccionadas com fibras de alta resistencia com tratamento cerâmico especial.

Oferece grandes vantagens em termos de: superfície a proteger, comodidade ergonómica, flexibilidade, isolamento, absorção de humidades, amortecimento de golpes. O calçado com palmilha textil torna-se mais leve, mais cómodo, não detectável (metal free)

PALMILHA DE SEGURANÇA. Fibras anti-perfuração e isolamento térmico. Excelente desenho, confortável, antideslizante. Ultra leve e muito flexível.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

SISTEMA DE FECHO: ATACADORES

ZONA DE CALCANHAR FECHADA

PARTES LATERAIS REFLECTORAS

COMPONENTES METÁLICOS EM OPÇÃO

COMPONENTES

BIQUEIRA EM COMPOSITE

PALMILHA TEXTIL (BOANKeji TianBaLunte)

PELE NOBUK (impermeável, transpirável)

SOLA DUPLA DENSIDADE DE POLIURETANO

PALMILHA ANTI-ESTÁTICA; ANTI-BACTERIANA, ANTI-FUNGOS

NORMA

EN ISO 20345:2011 CATEGORIA S3 WR SRC

TAMANHOS

36 - 47



CONFORT GEL INSOLE.
Anatómica. Carvão activo. Transpirável. Anti-estática, com tratamento anti-bacteriano e resistente à abrasão.

Sistema de absorção de impacto na zona do calcanhar com cápsula degel.

Perfurada com absorvedor de transpiração na parte dianteira em casca de côco, mantém o pé seco.



EN ISO 20345:2011

