

**Modelo: PROTETORES AURICULARES OPTIME II PARA CAPACETE \_ H540 P3E****CARACTERISTICAS**

Os protetores auriculares 3M™ PELTOR™ Optime™ estão disponíveis nas versões com fita para a cabeça, pescoço, dobráveis ou montados no capacete. Esses produtos são projetados para fornecer níveis de atenuação moderados a muito altos que atendem às necessidades de uma ampla gama de aplicações industriais. Ao fornecer um valor de atenuação que varia de SNR 26 dB a SNR 35 dB, eles podem atender às necessidades de uma ampla variedade de ambientes ruidosos. A versão montada no capacete foi projetada para caber em uma ampla variedade de capacetes de segurança industrial (veja detalhes abaixo)

**Principais características:**

- . Design leve e de baixo perfil (versão mais leve, 165g)
- . Os anéis de vedação estão disponíveis como uma combinação de fluido e espuma na maioria dos modelos ou somente almofada de espuma macia – consulte o tipo de modelo para obter mais informações.
- . O design da faixa de cabeça em aço inoxidável ajuda a manter a pressão constante durante o uso tempo.
- . O grande espaço dentro do copo ajuda a reduzir o acúmulo de umidade e calor.
- . As almofadas largas e macias ajudam a reduzir a pressão ao redor das orelhas e melhoram o conforto e a usabilidade.
- . As almofadas e inserções substituíveis estão disponíveis separadamente para prolongar a vida útil dos seus protetores auriculares.
- . A versão montada no capacete se ajusta diretamente para muitos capacetes de segurança industrial sem a necessidade de qualquer adaptador.
- . Os protetores auriculares 3M™ PELTOR™ Optime™ apresentam um design de copo duplo que ajuda a melhorar a atenuação em frequências mais baixas.
- . Alguns modelos estão disponíveis em uma cor de alta visibilidade para maior visibilidade em ambientes de risco

**DETALHES:**

- Tipo de componente SST: Protectores auditivos
- Versão: para capacete
- Nível de supressão: 34dB
- Série do fabricante: PELTOR™ Optime™ III
- Propriedades de SST: Macias, largas almofadas

**NORMAS:**

Totalmente testados e Aprovado pela CE, EN 352-3:2002

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL  
t.+351 229 406 035  
f.+351 229 412 050  
geral@mcaetano.pt [www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)