

Modelo: Tampões Reutilizáveis Baixa Atenuação_ E-A-R™ Ultrafit 14
CARACTERÍSTICAS

Tampão auditivo reutilizável com cordão de baixa atenuação.

Material suave e de óptima comodidade ao contacto com o canal auditivo.

Forma cónica e desenho com três anéis de alta resistência, permitem uma cómoda adaptação do protector à maior parte os canais auditivos.

Compatível com capacetes e óculos de protecção.

Fácil de limpar.

Resistente à humidade.

Atenuação: 14 dB (SNR)

Material: Silicone hipoalérgico



Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	3.9	2.9	4.3	8.3	18.3	26.9	31.4	29.9
Desvio normal (dB)	3.0	1.9	1.7	3.0	2.2	2.2	3.4	3.9
Protecção prevista (dB)	0.9	1.0	2.6	5.3	16.1	24.7	28.0	26.0

SNR = 14dB H = 22dB, M = 10dB, L = 5dB

RECOMENDADO:

Recomendado para protecção ao ruído em variadas aplicações, tais como, indústria do metal, reparação automóvel, construção, indústria têxtil, indústria química e farmacêutica, imprensa, trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

NORMAS:

Totalmente testados e aprovados de acordo com a norma EN 352-2:2020