

**Modelo: FATO DE PROTEÇÃO 4/5/6\_4565****CARACTERÍSTICAS**

O macacão de proteção 3M™ 4565 possui características de conforto desejáveis e fornece uma barreira forte contra certos produtos químicos, sprays líquidos e partículas. O macacão de proteção 3M 4565 não é microporoso para oferecer proteção química com resistência testada por permeação e é certificado conforme EN 14126 para agentes infecciosos.

Use o macacão de proteção 3M™ 4565 para uma barreira superior contra partículas perigosas, respingos e pulverizações de líquidos limitados para o Tipo 4. O macacão de proteção 3M 4565 branco novo tem costuras com fita vermelha reconhecíveis e atende a uma variedade de padrões, incluindo roupas de proteção química, incluindo EN 14126 Agentes infecciosos, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN 1149, EN ISO 13688, Tipo 6 Respingo de líquido EN 13034 e Tipo 5 Poeira EN ISO 13982-1. Tipo 4 Spray de líquido EN 14605.

As costuras com fita reduzem os pontos de exposição da pele por meio de rasgos e reduzem o risco de vazamento interno por produtos químicos ou partículas. O macacão também oferece classe 2 Til em Contaminação radioativa de partículas EN1073-2, o que significa que tem ótima retenção de partículas, bem como resistência a pulverização de líquidos. É feito com um laminado de PE não microporoso, o que significa que oferece proteção química com resistência testada por permeação contra certos produtos químicos. Punhos de malha, cintura elástica e tornozelos tornam o usuário mais confortável e aumentam a liberdade de movimento, enquanto o material de fiapos ultrabaixo reduz a contaminação ambiental. Este macacão também tem um tratamento antiestático que atende à EN 1149, o que reduz a descarga estática e reduz o risco de faísca e ignição. O macacão de proteção 3M 4565 oferece tranquilidade sobre segurança e proteção quando usado, tornando-o uma adição essencial aos recursos de uma força de trabalho.

**DETALHES:**

- Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL e XXL
- Nível de Proteção: Certa proteção limitada contra respingos e partículas sólidas transportadas pelo ar (Tipo 4, 5 e 6), Poeira, Respingos leves de líquidos, Partículas
- Marca: 3M

**NORMAS:**

- CE categoria III, EN 1073-2 Contaminação por partículas radioativas
- EN 1149-5 - Propriedades eletrostáticas
- EN 14126 - Agentes infecciosos (proteção contra risco biológico)
- EN 14605:2005+A1:2009 Tipo 4 spray líquido
- EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 pós perigosos

**MCAETANO & CIA., LDA**

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

[www.mcaetano.pt](http://www.mcaetano.pt)