

Modelo: **FATO DE PROTEÇÃO 5/6-4515**

CARACTERÍSTICAS

O Fato Protective Coverall 4515 é um macacão SMS forte de 50 g/m² com excelente respirabilidade e conforto, o que significa que pode ser usado confortavelmente por longos períodos de tempo e ajuda na produtividade. Certificado pela CE, protege contra poeiras tóxicas Tipo 5, respingos de líquidos Tipo 6 e partículas nucleares conforme EN 1073-2. Uma solução econômica, está disponível em uma variedade de cores para auxiliar na identificação e zoneamento.

Use o 3M™ Protective Coverall 4515 para proteção certificada pela CE contra riscos no local de trabalho, incluindo poeira tóxica, respingos e partículas nucleares. Ele atende a uma variedade de padrões para roupas de proteção química, incluindo EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN ISO 13688, Tipo 6 Respingo de líquidos EN 13034 e Tipo 5 Poeira EN ISO 13982-1.

É feito com SMS, que é uma camada de spunbond no interior e exterior e uma camada de material meltblown no meio. O Spunbond atua como a resistência suave e proteção contra respingos, enquanto as camadas Meltblown são uma intrincada rede não tecida de microfibras que filtram partículas secas. Preferido para aplicações baseadas em partículas ou fibras, como remoção de amianto ou fabricação de cimento. O material tem 50 g/m² e é forte, oferecendo melhor resistência ao rasgo para maior desgaste e confiança do usuário no desempenho. Feito de um material altamente respirável, ele libera efetivamente o calor e a umidade do corpo durante o uso.



DETALHES:

- Aplicação recomendada: Inspeções de amianto, preparação do local, insulação, Limpeza e manutenção, Limpeza industrial leve: manutenção de máquinas, Líquidos não perigosos, Machine or Vehicle Maintenance
- Aplicações: Poeira perigosa, Salpico de líquido
- Características: Capuz com 2 painéis, Cintura elástica, Elástico na cintura e no tornozelo, Proteção contra partículas radioativas, Punho elástico
- Características de proteção adicionais: Proteção antiestática, Proteção contra partículas radioativas
- Cor do Produto: Azul, Branco, Laranja
- Cumpre as especificações: CE categoria III, EN 1073-2 Contaminação por partículas radioativas,
- EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6 salpico de líquidos, EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 pós perigosos
- Estilo: Capuz com 2 painéis, Cintura elástica, Elástico na cintura e no tornozelo, Punho elástico
- Estilo fato de proteção: Com capuz

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt

- Material: SMS base
- Matéria-prima: Polipropileno
- Risco: Partículas, Poeira, Proteção limitada contra salpicos e poeiras (tipo 5 e 6), Salpico de Líquido
- Setor recomendado: Fabrico geral, Mineração, Segurança Alimentar
- Série do Produto: 4515, Indústria Alimentar
- Tamanho: S, M, L, XL e XXL
- Tipo de Produto: Fato de proteção, Fato de proteção descartável, Tipos 5 e 6
- Tipo de costura: abordado
- Tipo de fecho: Fecho de correr de dois sentidos

NORMAS:

- CE categoria III, EN 1073-2 Contaminação por partículas radioativas,
- EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6 salpico de líquidos
- EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 pós perigosos