

Modelo: **FATO DE PROTEÇÃO 5/6-4532+**

CARACTERÍSTICAS

O Fato Protective Coverall 4532+ tem um tratamento de material especializado exclusivo que oferece maior retenção de líquidos com repelência adicional a óleo e álcool. Certificado para Tipo 5 para partículas perigosas e Tipo 6 para respingos químicos limitados, ele oferece o conforto macio super respirável de um SSMMS com o desempenho de líquidos aprimorado normalmente associado a um laminado.

Use o macacão de proteção 3M™ 4532+ para proteção contra respingos químicos limitados, líquidos e poeiras tóxicas, incluindo partículas nucleares. Ele atende a uma variedade de padrões para roupas de proteção química, incluindo EN 1149 Proteção antiestática, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN ISO 13688, Tipo 6 Respingo de líquido EN 13034 e Tipo 5 Poeira EN ISO 13982-1. Você pode identificá-lo facilmente com o triângulo azul claro no traje azul que é feito do mesmo SSMMS de 52 gsm que o resto.

Este macacão inclui um tratamento especializado apenas do material que oferece uma repelência de líquido aprimorada com maior desempenho de óleo e álcool. O macacão de proteção 3M 4532+ é macio e respirável, mas robusto e forte, pesando 52 gsm. É feito com SSMMS, que é uma camada de spunbond na parte interna e uma camada dupla na parte externa e 2 camadas de material meltblown no meio. O Spunbond atua como a resistência suave e proteção contra respingos, enquanto as camadas Meltblown fornecem uma intrincada rede multicamadas de microfibras que filtram partículas secas. Macio, respirável e muito leve, o material não tecido permite uma liberação mais fácil do calor e da umidade do corpo, proporcionando um uso confortável prolongado para maior produtividade no local de trabalho.



DETALHES:

- Aplicação recomendada: Indústria farmacêutica, manuseamento de pós tóxicos, Inspeções de amianto, preparação do local, insulação, Limpeza industrial leve: manutenção de máquinas, Pintura e revestimento, resinas
- Características: Ajustes elásticos, Baixo desprendimento de fibra, Capuz com 3 painéis, Colarinho em malha, Entretela reforçada, Fecho de duplo sentido e aba com adesivo reposicionável, Proteção antiestática, Proteção contra partículas radioativas
- Cor do Produto: Azul, Branco fresco
- Cumpre as especificações: CE categoria III, EN 1073-2 Contaminação por partículas radioativas, EN 1149-5 - Propriedades eletrostáticas, EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6 salpico de líquidos, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5 Partículas Sólidas

MCAETANO & CIA., LDA

Rua do Barreiro, 492 E – 4470 – 573 Moreira da Maia - PORTUGAL

t.+351 229 406 035

f.+351 229 412 050

geral@mcaetano.pt

www.mcaetano.pt

- Estilo: Ajustes elásticos, Baixo desprendimento de fibra, Capuz com 3 painéis, Colarinho em malha, Entretela reforçada, Fecho de duplo sentido e aba com adesivo reposicionável
- Estilo fato de proteção: Com capuz
- Material: SMS base
- Risco: Proteção limitada contra salpicos e poeiras (tipo 5 e 6)
- Tamanho: S, M, L, XL e XXL
- Tipo de Produto: Fato de proteção
- Tipo de costura: abordado

NORMAS:

- CE categoria III, EN 1073-2 Contaminação por partículas radioativas
- EN 1149-5 - Propriedades eletrostáticas
- EN 13034:2005+A1:2009 Tipo 6 salpico de líquidos
- EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5 Partículas Sólidas